

TD 8801

Transmetteur téléphonique multiprotocole

- **8 canaux d'entrées programmables**
- **Multiprotocole :**
 - Format rapide
 - DTMFS
 - FSK200 Bds
- **4 numéros de téléphone programmables**
- **Code client à 5 chiffres**
- **Surveillance de ligne**
- **2 sorties programmables**
- **Programmable à partir d'un clavier CD3008**



Les transmetteurs sont livrés avec un capot de protection. La polyvalence des applications et la souplesse de la programmation sont les deux critères qui ont présidé à la mise au point de ces transmetteurs. Ils se programment au départ d'un clavier CD3008 standard et tous les numéros de téléphone de transmission d'alarme sont programmables à distance.

Toutes les données sont stockées dans une mémoire non volatile et la programmation du transmetteur est protégée par un code d'accès.

Il est possible de programmer jusqu'à 4 numéros d'appel, en attribuant, le cas échéant, un protocole différent à chaque numéro.

Caractéristiques techniques

Alimentations	10 – 15 V cc
Consommation:	
- Au repos	33 mA
- Actif	85 mA
Entrées (polarité programmable)	8
Plage de température	-10° à +50°C
Sorties (collecteur ouvert)	2 (50 mA)
Dimensions	126 x 32 x 87 mm
Couleur	Gris clair